

LEDA



EN. Description

Downlight for surface installation in ceiling.

Housing made in die casting aluminum with highly pure powder coating.

Available in white (RAL 9003), black (RAL 9005) and grey aluminum (RAL 9006) color.

It mounts COB led.

Reflector in vacuum aluminum plated PC. UGR < 21.

The led driver is included and internal to the fixture.

Clear or frosted shade can be ordered.

The lumen output is based on 3000K (CRI80) led.

IT. Descrizione

Downlight per installazione ad incasso in soffitto.

Corpo del prodotto realizzato in pressofusione di alluminio verniciato con tecnica powder coating e polveri con elevato grado di purezza.

Disponibile in colorazione bianca (RAL 9003), nera (RAL 9005) e grigia alluminio (RAL 9006).

Prodotto con led COB.

Riflettore in PC placcato in alluminio.

UGR < 21.

L'alimentatore è incluso ed è esterno al corpo del prodotto.

Optional disponibili: schermo satinato o trasparente.

Il flusso del prodotto è basato su led a 3000K con CRI80.


EN. Inspiration

Picture of a reference room illuminated by adjustable fixtures for surface installation.

IT. Ispirazione

Immagine che rappresenta una stanza tipo illuminata prodotti orientabili per installazione su superficie.





LEDA

Product information	LZ-12231/12W
Installation / Installazione:	Surface / Superficie
Material / Materiale:	Aluminum / Alluminio
Painting / Verniciatura:	Highly pure powder coating / Verniciatura a polvere
System power(W):	12
Fixture lumen output(lm):	960
System efficiency(lm/W):	80
Led driver / alimentatore	Included / Incluso

Light source information	
Led Typology / Tipo di Led:	COB
Led power consumption (W)	12
Lumen output / Flusso 3000K CRI 80 (lm):	1440
Led efficiency (lm/W):	120

Packaging / Imballo	
N.W. lamp / peso netto prodotto(Kg):	0.49
G.W. catron / Peso lordo cartone (Kg):	25.5
Master carton dimensions (mm):	370x370x350
Quantity per carton / Prodotti per scatola:	50

Code composition / Composizione del codice												
Model	Power	CRI	RA	CCT K		Beam °	Color	Cover	Dimming			
LZ-12231/12	12W	82	>82	SDCM	3	30	3000	12	WH	White	Clear	On-Off
		92	>92	SDCM	3	40	4000	24	BK	Black	Frosted	DALI
						50	5000	38	SG	Grey		0-10V

